



- Renvooi
- 30 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverlag (WBDBO) conform de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
  - 60 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverlag (WBDBO) conform de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2
  - 30 Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten
- pb
- Deur welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen, bijvoorbeeld sleutels. Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur.
- NV
- Transparant verlichtingsarmaturen uitvoering van de symbolen "uit" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 6088. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse vereniging voor brandweezorg en rampenbestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis ( en ) te voldoen.
- NV
- Ruimte voorzien van noodverlichting. Het ontwerp dient te voldoen aan de NEN-EN 1838. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding ( NVBR ) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis ( en ) te voldoen.
- wand contact doos met 3 keer 16 ampere en 1 keer 63 ampere aansluitingen
- wand contact doos met 3 keer 16 ampere en 1 keer 32 ampere aansluitingen
- wand contact doos met 2 keer 16 ampere en 1 keer 32 ampere aansluitingen
- wand contact doos met 1 keer 32 ampere aansluiting
- Daarnaast bevinden zich in het plafond 3 keer 125 ampere en 1 keer 32 ampere aansluitingen